

錆止め油剤【JIS K2246-2007】

【錆止め油】①

JIS区分	溶剤希釈型				ペトロラタム型	潤滑油型
	NP-1	NP-2	NP-3-1	NP-3-2	NP-6	NP-7, 8
皮膜の性質	乾燥性	不乾燥性	不乾燥性 水置換性・低粘度	不乾燥性 水置換性・中粘度	不乾燥性 (グリース状)	不乾燥性 短期防錆
塗膜の状態	黒色硬質膜	透明軟質膜	透明軟質膜	透明軟質膜	軟質厚膜	軟質膜
期間	屋外1年	屋内1年	屋内6ヶ月	屋内6ヶ月	屋内1年	屋内6ヶ月
ENEOS			アンチラストテラミ SC-W SC C-W LS-W(N)	アンチラストテラミ LS LS-P LS-W (N)	アンチラストテラミ C-W LS-PH	
荷姿			20L			
油化産業	メタレックス AP-1	メタレックス AP-2 SP-25	メタレックス SP-15			メタレックス SK SS
中京化成工業			アントール 380C OHF	アントール OH, 380CH		
荷姿			18L	18L		
ユシロ化学工業	ノンラスター P-126 P-103	ノンラスター P-211 P-203	ノンラスター P-302, P-307 P-329, P-351	ノンラスター P-313, 377 P-318, 329	ノンラスター P-601	ノンラスター P-750
荷姿	18L	18L	18L	18L	18L	18L
日本 パーカライジング		ノックスラスト 207A	ノックスラスト 307	ノックスラスト 881-S	ノックスラスト 509H	
荷姿		18L	18L	18L	18L	
カストロール		ラストイロ 181	ラストイロ DWX 10	ラストイロ DWX30		
荷姿		20L	20L	20L		
NSルブリカンツ	ラストコート 102	ラストコート 210	ラストコート 330 301	ラストコート 320B 340, 360	ラストコート 600(P)	
日本グリース 住鋳潤滑剤	エースコート No.29		スミコーTFP (有色、無色)			

【除錆(錆取り) & 洗浄剤】

	油化産業	日本メカケミカル	東洋化学商会			
錆と油の洗浄除去	メタレックス P-5 CL-751JT	KC-12	スパール (定盤の錆取り剤)			
容量	20kg 18kg	5L 10L 20L	1Lポリ			

2025年6月更新

©2016年2月 LOYAL Lubricants Trading Co., Ltd.

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL0246-32-6657 FAX0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>