

錆止め油剤【JIS K2246-2007】

【錆止め油】②

JIS区分	潤滑油型		溶剤希釈型	指紋除去型	水溶性錆止め	特殊製品
	NP-9	NP-10	NP-19	NP-0		その他
皮膜の性質	不乾性 特軽質膜	不乾性 軽質膜	乾性 透明・非粘着性	不乾性 超薄膜		
塗膜の状態	一時防錆	エンジンの防錆				
期間	屋内2ヶ月	屋内4ヶ月	屋内1年	屋内1ヶ月	屋内1ヶ月	短期防錆油
ENEOS	アンチラストテラミ LN-H LN	アンチラスト P-230	アンチラスト P-1920 PA-C(N)	アンチラストテラミ SC-F		アンチラストテラミ C-F C-W
油化産業			メタレックス S-250	メタレックス FPR	メタレックス CA-2050W CL-470J	メタレックス DH-4、50A
中京化成工業	アントール #00、901、930		アントール R-②	アントール FP	アントール W1-101	アントール BR
ユシロ化学工業	ノンラスター P-931		ノンラスター P-114 P-116	ノンラスター PFR(N)		ノンラスター PCL PSWシリーズ
日本 パーカライジング		ノックスラスト 328-2	ノックスラスト 366	ノックスラスト 310-AC		ノックスラスト R-823S、46-78
カストロール						ラストイロ DW10 DW30
NSルブリカンツ	ラストコート 900、901	ラストコート 1001 1002		ラストコート 001		ラストコート VP-1000 VP-2000
USC						フェロガード #1009 #100E、UW-3
住鋳潤滑剤						
日本メカケミカル					325 IHA	

2025年6月更新

©2014年5月 LOYAL Lubricants Trading Co., Ltd.