

【プレス油・鍛造油・引抜き油】

区分	油性プレス油			水溶性プレス油	鍛造油	引抜き油
	パンチング用	深絞り用	深絞り用	水溶性	(冷間、熱間)	
	(板厚 0.5mm以下)	炭素鋼	ステンレス・合金鋼	エマルジョン型		
ENEOS	ユニプレス PA-L PA-1L PA-1 2 3	リライアプレス RA-15, 20, 30 RA-60, 150, 220	リライアプレス RB-50, RB-90 RC-100, RC-150		リライアプレス NF-30	ユニプレステラミ POL-50
容量	20L 200L	20L	20L		20L	20L
出光興産	パンチオイル SU-P2 AF-2A, 2C, 2AS	プレスドロー 40, 55, 75, 115 35S, 45S, 55S, 75S	プレスドロー 300	ドローコンパウンド 17 2408L	ダイナドロー FC-75, 100 FS-55, 70	マスタードロー NDシリーズ 500シリーズ
容量	20L 200L	20L	20L	20L	20L	20L
中京化成工業	カワラ用離型剤	プレス型抜油 プレス油 K-107 EXP101改, 207, 217	カワラ用離型剤		センターオイル SP, SP-3, 400B TR, EP-70, 120	
容量	18L	18L 200L	18L		18L 200L	
住鋳潤滑剤		※モリブデンコート 5555スプレー				
容量		330ml*6本～				
ホートン	シンドール 3411 4611	シンドール 4687 ホートドロー 217	シンドール 3411 4611		ホートドロー 217 431	
日本工作油	打抜工作油 G-6000シリーズ G-3000シリーズ	プレス工作油 G-3000シリーズ No. 600シリーズ	打抜工作油 G-6000シリーズ G-3000シリーズ		プレス工作油 G-719, 3550 G-755B, 751	

2025年6月更新

※深絞りの金型に、二硫化モリブデンの乾燥被膜が有効です。

©2014年2月 LOYAL Lubricants Trading Co., Ltd.