

工業用リチウムグリース〔日本工業規格 JIS K2220-1993〕

万能グリースとして、リチウムグリースが各種ベアリング
(ころがり軸受け)に広く使用されています。

《リチウムグリースの用途》

1. 自転車から門扉等の家庭用軸受け
2. 各種電動機の高速度ベアリング

【リチウム・ベアリンググリース】-A

●○当社充填品 ●◆■メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	JXTGエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	カストロール (旧オプチモール)
鉱油系 (-20~120°C)	マルチノック 1, 2	グリースMP 0, 1, 2	ダイナマックス 1, 2	アルパニヤS 1, 2, 3		トライボールGR 100 PD-00, 0, 1, 2
80gジャバラ				2*1本~●		
400gジャバラ	1, 2*1本~●	0, 1, 2*1本~●	1, 2*5本~●	1, 2, 3*1本~●		00, 0, 1, 2*1本●
400g×20本	1, 2	0, 1, 2	1, 2	1, 2, 3		00, 0, 1, 2
鉱油系 中大型ベアリング (-20~135°C)	(琥珀色) パワノックWB 2, 3		ダイナマックス ・スーパー 0, 1, 2, 3	(琥珀色) サンライト 1, 2, 3		モラブアロイ BRB572 2
400gジャバラ	2*1本~●		2*1本~●			
400g×20本	2		2			2
鉱油系 長寿命型 (-20~135°C)	※ マルチノック DX 1, 2		※ ダイナマックスSH 1, 2A, 2	アルパニヤRA-J (NLGI 3)		
400gジャバラ	1, 2*1本~●		SH-2*1本~●	RA-J*1本~●		
400g×20本	1, 2		SH-2	RA-J		
セミ合成油系 (-40~140°C)	※ マルチノック ワイド 2		※ ワイドWR 2, 3			
400gジャバラ	2*1本~●		2●, 3●*1本~			
400g×20本	2		2, 3			
2.5kg			2, 3*1缶~●			
合成油系 広温度範囲 (-40~140°C)	※ マルチノック SDX				(エステル系) ビーコン325J (NLGI 2)	トライボールGR HS1.5
400gジャバラ	SDX*1本~●				325J*1本~●	
400g×20本	SDX				325J	400g*4本

※マルチノックDX、ワイド、SDXの増ちょう剤は、リチウム+ナトリウム石けんです。

※ダイナマックスSHは、住友重機械工業のサイクロ減速機対応。

※ワイドWRは、増ちょう剤がナトリウムテレフタメートです。

◆各種400gジャバラグリースから、自動給油機・シマルーベに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。