

リチウム極圧グリース

《工業用極圧リチウムグリースの特徴》

高度に精製した鉱油タイプの基油にEP剤やMoS₂、有モリの極圧添加剤を配合したリチウム石けん基グリースです。

近年、ドイツ等では第三世代の潤滑剤といわれる共昌合金(MICROFLUX TRANS)配合の極圧グリースが使用されています。

《工業用極圧グリースの添加剤》

1. EP(Extreme Pressure)剤を配合
2. MoS₂(二硫化モリブデン)を配合
3. 有モリ(有機モリブデン化合物)を配合
4. 共昌合金(MICROFLUX TRANS)添加剤を配合

【リチウム・極圧/モリブデングリース】-A

●●当社充填品 ●■メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	JXTGエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	昭和シェル石油	エクソンモービル	住鉱潤滑剤
EP(極圧)系 (-20~120℃)	エピノックAP(N) 0, 1, 2	グリースMP 0, 1, 2	ダイナマックスEP 0, 1, 2, 3	アルバニヤEP R000, R00, R0, 1, 2	モービラックスEP 0, 1, 2	スミグリS EP 0, 1, 2, 3
80gジャバラ	2*1本~●					
400gジャバラ	0, 1, 2*1本~●	0, 1, 2*1本~●	0, 1, 2*20本●	全稠度*1本~●	0, 1, 2*1本~●	1, 2*全20本●
2.5kg/300g 缶	1, 2*全1缶~■		0:300g*24本			2.5kg*6缶
	16kg	16kg	16kg	16kg	15kg	16kg
MoS ₂ 系 (-20~130℃)	モリノックAP 0, 1, 2	グリースM 0, 1, 2	モリブデン 0, 1, 2	アルバニヤHDX 2		モリリチウムS モリLGグリス 0, 1, 2, 3
400gジャバラ	2*1本~●					2*5本~●
400g*20本	0, 1, 2*20本~●	0, 1, 2*全20本●	1, 2*全20本●	2*20本●		1, 2, 3*20本●
2.5kg缶						モリLG:2.5kg*1缶
缶	16kg	16kg	16kg	16kg		16kg

【リチウム・極圧/モリブデングリース】-B

●●当社充填品 ●■メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	協同油脂	カストロール	中京化成工業	大同油脂	日本グリース	中央油化
EP(極圧)系 (-20~120℃)	シトラックスEP 0, 1, 2	トライボールGR 100 PD-00, 0, 1, 2	リチウムEP 0, 1, 2, 3	マルチダイヤEP 0, 1, 2, 3	リチウムEP ニグタイトLE 0, 1, 2	センタックスEP 0, 1, 2, 3
400gジャバラ	0, 1, 2*全20本●	00, 0, 1, 2*1本●	0, 1, 2*20本●	1, 2, 3*全20本●	0, 1, 2*全20本●	0, 1, 2*全20本●
缶	16kg	18kg	18kg	16kg	16kg	16kg
MoS ₂ 系 (-20~130℃)	モリレックスM 0, 1, 2	モラブアロイ BRB-572-2	モリブデン 2	マルチダイヤHMB マルチダイヤMB 1, 2	モリブデンEP 1, 2	センタックスMO 1, 2, 3
400g*20本	1, 2*全20本●	2*20本●	2*20本●	1, 2*全20本●	1, 2*全20本●	2*20本●
2.5kg缶				2.5kg*6缶		
缶	16kg	18kg	18kg	16kg	16kg	16kg

◆各種400gジャバラグリースから、自動給油機・シマルーベに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。