カルシウム複合/バリウム複合グリース

【カルシュウムコンプレックス(複合)グリース】

滴点が260℃以上あり、**耐水性に優れ防錆能力が高い**ため、海水や水・蒸気等のかかる軸受けやスライド面に使用される。

耐熱性もあり、高温・含水せん断下でも網目構造を保つことが出来、優れたせん断安定性を有する。

《カルシュウムコンプレックスグリースの用途》

1. 水中ブルドーザー等の建設機械の軸受けに
2. 原子力・火力発電所取水口のスクリーンの潤滑
3. ダムゲート・水門のスライド面や軸受けの潤滑に
4. 屋外立体駐車場、ワイヤロープの潤滑に
5. 清掃工場等の熱処理炉の送風機に

【カルシウムコンプレックス(複合)グリース】

●:当社充填品　○:メーカー充填品

区　分	モービル石油	フックスジャパン	協同油脂	ニッペコ	油研工業	出光興産 (ダフニー)
鉱油系 (-20～200℃) NLGI No	(褐色) セントールXHP 461　462	(褐色) レノリット CXI 1，2	(黄褐色) パワーライトWR 1，2	(淡褐色) カルフォレックスEP 0，1，2	(淡褐色) スーパールーブ 1，2，3	マルチレックスWR 1，2
400gジャバラ	**462**＊1本～●	1＊20本～○ 2＊5本～○	1、2＊20本○	0、1，2＊20本○	2，3＊1本～○	1，2＊20本○
16kg/18kg	461　462	1，2	0，1，2	0，1，2	1，2，3	1，2
鉱油系 (-20～200℃) NLGI No				(淡褐色) ニッペコDXL 0，1，2		
400gジャバラ				1，2＊20本○		

(※460は、基油粘度)

バリウムコンプレックス(複合)グリース

【バリウムコンプレックス(複合)グリース】

高速スピンドルの軸受けに適し、高速性・耐荷重性・耐摩耗性耐水性に優れる。

《バリウム複合グリースの用途》

1. 工作機械のスピンドル軸受けに
2. 木工機械NCルーターの高速軸受け
3. 競技用自転車のハブベアリング

【バリウムコンプレックス(複合)グリース】

区　分	NOK クリューバー					
鉱油系 (-35～150℃) NLGI No	スタブラグス NBU 8 EP 2 (ベージュ)					
合成油系 (-40～130℃) NLGI No	イソフレックス NBU 15 2 (ベージュ)					
80gジャバラ	2＊1本～●					
370gジャバラ	2＊1本～○					

※2.5kg、16kg缶から、80gおよび400gのジャバラ容器に詰替えることが出来ます。詳しくは、お問合せ下さい。

2024年9月更新

ローヤル油機株式会社
福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4　TEL　0246-32-6657　FAX　0246-32-6658　http://www.loyal-grease.jp