工業用グリース〔日本工業規格 JIS K2220-1993〕

《運転条件と基油粘度の関係》

基油粘度が高いグリースは、粘っこい感じの状態になります。
反対に基油粘度の低いグリースは、サラッとした感じの状態になります。

《ウレアグリースの用途》

1. 産業機械の高温部軸受け、しゅう動部
2. 各種荷役機械や建設機械の軸受け
3. 加熱炉や乾燥炉の軸受け

【ウレア系グリース】ーA

●弊社充填品　●メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	ENEOS	エクソンモービル	コスモ石油	シェルルブリカンツ	出光興産 （ダフニー）	協同油脂
万能鉱油系 (-20～180℃)	パイロノック ユニバーサル 000, 00, 0, 1, 2	ポリレーEM 2（青色）	コスモウレア 0, 1, 2	スタミナRL 0, 1, 2	ポリレックス 0, 1, 2	エクセライト 1, 2
スプレー				2（220ml*6本）◆		
400gジャバラ	000(380g)*1本～● 0, 2*1本～●	1本～●		0, 1, 2*1本～●	2*5本～●	
400g*20本	000(380g)*20本～● 0, 1, 2*20本～●	400g*20本●	400g*20本●	0, 1, 2*20本●	2*20本●	2*20本●
万能極圧系 (-20～180℃)	パイロノック ユニバーサル 000, 00, 0, 1, 2			スタミナEP 0, 1, 2		エクセライトEP 0, 1, 2
400gジャバラ	000, 2*1本～●			1, 2*1本～●		
400g*20本	000,, 0, 1, 2*20本●			1, 2*20本		0, 1, 2*20本●
合成油系 (-40～180℃)	ENSグリース ※267			スタミナ HDS 2	ポリレックスアルファ 0, 2	レアマックススーパー マルテンプET-100K 2
400gジャバラ	1本～●			10本～●		1本～●
400g*20本	#267*20本●			20本	16kg	2*※12本
写真						
工作機械用 (-20～175℃)	パイロノック ユニバーサル MT-00					
荷姿	630g×6個					
その他 (-20～180℃)	(ワイヤハーネス用) パイロノックWH 1			(建機用) スタミナ HDP 1, 2		レアマックスSW マルテンプCE-T 1, 2
荷姿	16kg			1, 2　400g*20本●		18kg
その他グリス	(連続鋳造設備用) パイロノックCC 0, 1					マルテンプET-R 2
400gジャバラ	16kg					20本

2024年9月25日更新

Copyright(C)2019年6月　Loyalyuki　Corporation

ローヤル油機株式会社
福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4　TEL　0246-32-6657　FAX　0246-32-6658　http://www.loyal-grease.jp