

冷凍機油 [日本工業規格 JIS K2211-1983]

冷凍機油は、低温特性や冷媒との混合安定性が良好であることが必要です。ナフテン系ベースオイルの米国サン石油社のブランド“スニソ”製品が、日本および世界各国で高い評価と実績をもっています。また、ワックス分を含まず温度特性の良いアルキルベンゼン系の合成油が普及しています。

《特徴》

HFC冷媒対応

ポリオールエステル(POE)油

密閉型・半密閉型冷凍機に用いる。

業務用冷蔵庫、ルームエアコン等に使用

【HFC冷媒(R-410A, 404A)対応冷凍機油】 ハイドロフルオロカーボン

粘度区分 ISO VG	サン石油 SUNISO	出光興産 (ダブニ-)	JXTGエネルギー	JOMO	コスモ石油	松村石油	エムカレート
15				フレオールα 15T			
容量				20L			
32	スナイス SL-32S	ハーメチックFV32S ハーメチックFVC 32D	ZE-GLES RB-32	フレオールα 32	スナイス SL-32S	パーレルフリーズ FH-32B	
容量	1L*1缶 20L	4L*6 18L 200L	18L 200L	20L	20L 200L	20L 200L	
46		ハーメチックFVC 46D		フレオールPN 46		パーレルフリーズ FH-46B	
容量		4L*6 18L		20L		20L 200L	
56		ハーメチックFV 50S				パーレルフリーズ FH-56B	
容量		20L 200L				20L 200L	
68	スナイス SL-68S	ハーメチックFV 68S ハーメチックFVC 68D	ZE-GLES RB-68	フレオールα 68	スナイス SL-68S	パーレルフリーズ FH-68B	エムカレート RL-68H
容量	1L*1缶 20L	1L, 4L*1缶 18L	18L 200L	20L	20L 200L	20L 200L	20L
100	スナイス SL-100S						
容量	20L 200L						
150~170	スナイス SL-170S	ハーメチック HP-5S					
容量	20L 200L	20L 200L					
220	スナイス SL-220S			フレオール SR-30 UX300			
容量	20L 200L			20L			