

油圧作動油④〔日本工業規格 JIS外〕

難燃作動油は、工場と人を火災の危険から守り、同時に油圧作動機器のメンテナンスやコストダウンを実現します。

《難燃性油圧作動油の特徴》

- ①摩擦緩和剤等の配合による省エネルギー。
- ②非危険物扱い。

【難燃性油圧作動油ー脂肪酸エステル系】※引火点250℃以上

粘度区分 ISO VG	カストロール	出光興産	コスモ石油	シェル ルブリカンツ ジャパン	日本ホートン	日本クエーカー ケミカル	
32		ダフニー ビオスハイドロ 32SE				(福島県限定) クイントルブリック GS-30 (VG30)	
容量		20L 200L				18L 200L	
46	Anvol アンボルSWX 46	ダフニー ビオスハイドロ 46SE	コスモフルード E-46			(福島県限定) クイントルブリック 888-46	
容量	208L	20L 200L	200L			21L 200L	
56/68		ダフニー ファージスト ES EN	コスモフルード E-56		ホートルブリック B-230	(福島県限定) クイントルブリック 888-300	
容量		200L	200L		20L 200L	18L 200L	

【難燃性油圧作動油ーりん酸エステル系】※引火点250℃以上

粘度区分 ISO VG	ENEOS	コスモ石油	シェル ルブリカンツ ジャパン	エクソンモービル ジャパン	松村石油	日本ホートン	
46		ファイヤクエル EHC	アイラスフルード DR-46	パイロテックHFD 46	ネオルーブ 46G	ホートセーフ 1120 N	
容量		200L	200L	208L	200L	20L 200L	

【難燃性油圧作動油ー水・グリコール系】※引火点無し

粘度区分 ISO VG	ENEOS	コスモ石油	シェル ルブリカンツ ジャパン	出光興産	松村石油	日本ホートン	
32	ハイランドFRZ 32				ハイドールHAW32 32	ホートセーフ 620J (VG38)	
容量	20L 200L				18L 200L	18L 200L	
46	ハイランドFRZ 46	コスモフルード HQ46, GS46	HFCフルード 46	ダフニー ファージストG (51.2)	ハイドールHAW (51)	ホートセーフ 620N (VG51)	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	200L	20L 200L	20L 200L	