【養豚場の2サイクルエンジンオイル】

■在庫品

T 2C/44-9/4 / 1/1	<u> </u>			
製品写真	品名/メーカー	用途	使用方法	備考
X日齢日石エネルギー 2サイクル スピード 3**(2を用がしたとうが)	2サイクルオイル JXTGエネルギー	一般用2サイクル エンジンオイル FB	混合潤滑方式にも	農林業機械や船外機等のあらゆる 2サイクルエンジンに使用できます。 高度精製基油に優れた添加剤を配合 することにより、潤滑性・耐摩耗性・ 清浄性を発揮します。

【養豚場のチェンソーオイル】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用方法	備考
JX日盛日石エネルギー チェンソーオイル 110 9227-888	チェンソーオイル	チェンソー専用 オイル		張付き性向上剤を配合し、チェンの 摩耗や焼き付きを防止します。
	JXTGエネルギー		あらゆるチェンソーに 使用出来ます。	優れた防錆性を発揮します。 チェンやバーから飛び散りません。

【養豚場の生分解性中和剤・他】

製品写真	品名/メーカー	用途	使用方法	備考
RECEIVED BEING THE PROPERTY OF	注目の新製品 ニューエコンS 日吉化学工業(株)	生分解性中和剤 油脂洗浄 油紋除去	原液又は水で2~10倍 に薄めて、一度に大量 に投下せず、ひしゃく や散布機で散布して 下さい。	油による二次汚染防止を目的に開発された油洗浄・中和・油紋除去剤です。 生分解性に優れ(94%以上)、環境に極めてやさしい製品です。 白濁せず、水分離性が良好です。
画像なし 1箱(1L*20缶)	ジネン2T JXTGエネルギー	生分解性オイル 2サイクルエンジン	混合比:25~30/1 エンジンメーカーの指 定がある場合は、その 混合比に従って下さい	地球環境へのやさしさを考慮した 2サイクルエンジン用生分解性オイル です。
1箱(420ml*6本)	注目の新製品 パイオクリアルブ 住鉱潤滑剤(株)	生分解性グリース スプレー 港湾機械 建設機械 農林業機械	使用温度範囲 −50~150°C	環境中で分解しやすい生分解性グリースをエアゾール化した製品です。 特に屋外使用や水処理施設等における環境対策に有効です。 無色透明グリースが大変好評です。

2017年12月作成

ローヤル油機株式会社