

養豚場の油圧作動油 [日本工業規格 JIS外]

すべての油圧装置は、「密閉器内の静止流体の一部に加えられた圧力は、流体のすべての部分にそのままの強さで伝わる。」と言うパスカルの原理の応用である。

油圧機器は、建設・船舶・製造工場などあらゆる産業機械の自動化省力化に使われ、近年ますます需要が増えている。



【養豚場の耐摩耗性油圧作動油】

在庫品 ■

| 粘度区分 ISO VG | ローヤル油機 | JXTGエネルギー | 出光興産 (ダフニー) | コスモ石油 | シェル石油 | エクソンモービル |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| フラッシング | | | | (フラッシング油) ハイドロクリーン 5%添加 | | |
| 容量 | | | | 20L 200L | | |
| 22 | ハイドロタービン 22 | スーパー・ハイランド 22 | スーパー・ハイドロ 22A | | テラス S2 M-22 | DTE 22 ※XL22 |
| 容量 | 1L ■ 4L ■ | 20L 200L | 20Lポリ 200L. | | 20L 200L | 20L 200L |
| 32 | ハイドロタービン 32 | スーパー・ハイランド 32 | スーパー・ハイドロ 32A | ハイドロAW 32 | テラス S2 M-32 | DTE 24 ※XL32 |
| 容量 | 1L ■ 4L ■ | 20L 200L | 20Lポリ 200L. | 20L 200L | 20L 200L | 20L 200L |
| 46 | ハイドロタービン 46 | スーパー・ハイランド 46 | スーパー・ハイドロ 46A | ハイドロAW 46 | テラス S2 M-46 | DTE 25 ※XL46 |
| 容量 | 1L ■ 4L ■ | 20L 200L | 20Lポリ 200L. | 20L 200L | 20L 200L | 20L 200L |
| 56 | | スーパー・ハイランド 56 | | ハイドロAW 56 | | |
| 容量 | | 20L 200L | | 20L 200L | | |
| 68 | ハイドロタービン 68 | スーパー・ハイランド 68 | スーパー・ハイドロ 68A | ハイドロAW 68 | テラス S2 M-68 | DTE 26 ※XL68 |
| 容量 | 1L ■ 4L ■ | 20L 200L | 20Lポリ 200L. | 20L 200L | 20L 200L | 20L 200L |
| 写真 | | | | | | |

2017年10月改編