

カストロール ハイスピן AWH-M

32 スーパークリーン

Castrol Hyspin AWH-M 32 Superclean

— 高粘度指数耐摩耗性 油圧作動油 —

製造元:BP ジャパン(株) カストロールインダストリアル事業本部

特 性 ・亜鉛系添加剤を配合

- ・せん断安定性に優れた高粘度指数油圧作動油
- ・幅広い温度範囲で使用可能
- ・優れた水分分離性と加水分解安定性を有する。

用 途

- ・流動点が非常に低く、寒冷地や屋外設備に使用可能
- ・精密加工用工作機械など
- ・最も汎用的に使用されるニトリル、シリコン、フッ素のシール材に適合します。

荷 姿 : ハイスピן AWH-M 32 スーパークリーン ……20L

試験項目	ハイスピן AWH-M 32 スーパークリーン
色	淡黄色透明
粘度指数	>150
密度 @15℃ g/cm ³	0.880
泡立ち試験シーケンス 1-泡立ち/安定性 ml/ml	20/0
動粘度 @40℃	32
動粘度 @100℃	6.41
流動点, ASTM, D97, °C	-45
引火点 °C	210
防錆試験 人工海水 (24 時間)	合格
水分離性@54℃ 分	10
エアリリース性@50℃ 分	4
せん断安定性-KRL 試験 (4 時間) 粘土損失 (%)	9.9

2025 年 10 月作成

Copyright©2025 年 LOYAL Lubricants Trading Co.,Ltd



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>