

カストロール オプチギア シンセティック

CT 320

Castrol Optiger Synthetic CT 320

- 風力発電用 合成ギアオイル -

製造元:BP ジャパン(株) カストロールインダストリアル事業本部

特性・風力発電用途向け合成ギアオイル

- ・合成ポリアルファオレフィン(PAO)基油ギアオイル
- ・基油粘度が高く、幅広い温度や湿度条件での稼働に最適です。
- ・PAO 基油はシール材、塗装、鉱物油と適合します。

用 途 ・風力発電タービンのギヤボックス

- ・ 高荷重や衝撃荷重を含む全ての密閉系ギアボックス
- ・極圧性が要求されるベアリング
- ・鉱業、採石場、舶用、製紙産業などの厳しい環境下での幅広い用途 やマイクロピッチングの防止に

荷 姿: オプチギア シンセティック CT 320 ·····20L

試験項目	オプチギア シンセティック
	CT 320
色	淡色透明
ISO 粘度グレード	320
密度 @15°C g/cm [*]	0. 856
粘度指数	172
動粘度 @40°C	335
動粘度 @100℃	40. 0
流動点, ASTM, D97, ℃	-45
引火点,解放式 ℃	240
防錆試験 人工海水 (24 時間)	合格
銅板腐食 3時間 @121°C	1
マイクロピッチン 不合格ステージ	10
グ試験 @60℃ マイクロピッチング	高
/90°C 評点	

2025年10月作成

Copyright©2025 年 LOYAL Lubricants Trading Co.,Ltd.

