フッ素系潤滑剤 〔産業機械＆クリーンルーム用〕

①フッ素系潤滑剤は、**不燃性・不活性**で化学的に非常に安定な物質で酸化劣化をほとんどおこしません。

②蒸気圧が非常に低いので真空下やクリーンルーム等で使用するのに最適です。

③増ちょう剤として用いているPTFEは、固体潤滑剤としても使用され優れた摩擦・磨耗特性をもっています。

④半導体プロセス装置や真空機器・原子力関連・高温用軸受けやチェーンの潤滑に使用されています。

【フッ素系グリース】

油種区分	カストロール ブレイコート	中央油化	協同油脂	住鉱潤滑剤	ケマーズ （クライトックス）	ダイキン工業
通常品 （クリーンルーム等）	ブレイコート 600EF 1613	フロログリース S-1，S-2	フルトライボ MS BX	スミテック F931 F936	クライトックス GPL203ｼﾘｰｽﾞ 240AB AC AD	
容量	2ozｼﾘﾝｼﾞ　1LB	1kgﾎﾟﾘ	1kgﾎﾟﾘ　4kgﾎﾟﾘ	100gﾁｭｰﾌﾞ　1kg	227gﾁｭｰﾌﾞ　1kg	
防錆剤添加 （高温用潤滑）	ブレイコート 601EF　2115	フロログリース S-1，S-2	フルトライボ MH 2	スミテック F932M 1，2	クライトックス GPL223ｼﾘｰｽﾞ	ダイフロン DG-203
容量	2ozｼﾘﾝｼﾞ　1LB	1kgﾎﾟﾘ	1kgﾎﾟﾘ　4kgﾎﾟﾘ	100gﾁｭｰﾌﾞ　1kg	227gﾁｭｰﾌﾞ　1kg	50gﾁｭｰﾌﾞ　1kg
750gジャバラ			2	1，2	Corr226FG	
エアゾール				F5スプレーSR		
荷姿				300ml*6本		
真空装置用	ブレイコート 600EF		フルトライボ VAC	スミテック F971	クライトックス LVP	
容量	2ozｼﾘﾝｼﾞ　1LB		1kgﾎﾟﾘ	100gﾁｭｰﾌﾞ	57gﾁｭｰﾌﾞ　500g	
MoS2添加 （黒色）	ブレイコート 602EF		フルトライボ MG	（導電性） スミテック F970		
容量	1LB		100gﾎﾟﾘ　1kgﾎﾟﾘ	100gﾁｭｰﾌﾞ		
低温用 （-70～250℃）	ブレイコ 815Z		フルトライボ ELT　MP	スミテック F950　F951	クライトックス 240AB AC AD	
容量	2ozシリンジ		100gﾎﾟﾘ　1kgﾎﾟﾘ	100gﾁｭｰﾌﾞ　1kg	57gﾁｭｰﾌﾞ　500g	
航空機用 （－50～135℃）	ブレイコ マイクロニック 756		フルトライボ AR-P			
容量	ペール		1kgﾎﾟﾘ			

2024年7月更新

ローヤル油機株式会社
福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4　TEL　0246-32-6657　FAX　0246-32-6658　http://www.loyal-grease.jp