

# 組立用潤滑剤

二硫化モリブデンのほかグラファイトや銅・ニッケル・窒化ホウ素(ボロンナイトライド)等の金属微粉末を高濃度に配合したペースト状製品です。

高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり磨耗やスティックスリップ、焼き付きを防止します。

## 《用途》

1. 二硫化モリブデン(MoS<sub>2</sub>): -180~400℃
2. 機械や部品の組立に
3. 射出成型機のノズルネジ部に
4. ボロンナイトライド(BN): 1200℃耐腐食性良
5. ニッケル(NI): 耐熱性 1400℃

## 【組立&カジリ防止潤滑剤】

◆: 弊社在庫品

区分	住鉱潤滑剤	フックスジャパン	ダウコーニング (モリコート)	ダイソーニチモリ	ネバーシーズ	大東潤滑
フレッチング用 (-30~250℃)		(フレッチング防止) グライトモ 805				
荷姿		420ml×1本				
組立用潤滑剤 汎用 (~350℃)	モリペースト300		Gnペースト	Bペースト、MEペースト Cペースト、OCペースト Sペースト50、ペースト560	ブラック・モーリー NSB-150	LM-82ブースター#100 1kg*6缶 LM-83ブースター 225g*10本
荷姿	200g,500g,1kg,2.5kg他		500g 1kg 5kg		454g	
組立用潤滑剤 高濃度 (~350℃)	モリペースト500		Gペースト	Aペースト		
荷姿	50g,500g,1kg,4kg,10kg		100g 500g 2kg 6kg	1kg		
スプレータイプ	モリペーストスプレー-300 420ml*1本~◆ モリペーストスプレー-500	グライトモ 165スプレー	Gラピットスプレー	ペーストスプレー MEペーストスプレー OCペーストスプレー		LM-0801 ペーストスプレー
荷姿	420ml*12本	400ml*12本	330ml*1本	420ml*6本		330ml*24本
高温部組立用 (~400℃)	モリペースト H	グライトモ165	Uペースト	PGペースト	ブルー・モーリー-NB-160 マリングレードNM-160	LM-32アルビナ (受注品)
荷姿	50g*12 500g 4kg他	250g×12 1kg×6	500g 2kg	500g 1kg	454g*12本	1kg 2.5kg 16kg
乾性皮膜 (ドライフィルム)	グラファイトスプレーG 220ml*20本 モリブデンコート5555スプレー	グライトモ 300スプレー (受注輸入品)	D-321R 1L, 4L D-321Rスプレー	DM-100スプレー DM-820スプレー		
荷姿	330ml*6本	400ml×12本	223ml*1本~	420ml*6本		
白色系組立用 (PTFE)	スミテック P1 スミテック P2		DXペースト Eペースト	リバーソンペースト15 リバーソンペースト41		カジってしまった時! 東洋化学商会 ラストブリザード
荷姿	500g 1kg 4kg(P1)		1kg	500g 1kg		480ml*10本
白色系乾性皮膜 (PTFE)	ドライコート2400 420ml*6 スミロン2250		D-9630	DM-570スプレー		冷却して縮んだすき間 に浸透オイルが入って ボルトを取る
荷姿	240ml*1		1kg	420ml*6本		
食品機械用 NSF“H1” 使用温度範囲					フッ素入りホワイト 食品グレード NSW-160 (~150℃)	
荷姿					454g	

2024年8月更新

©2014年6月 Loyal Yuki Corporation

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>