

工業用スプレー式潤滑剤

手軽に使用出来るため、最近ではオイル状をはじめグリース状ペースト状とあらゆる潤滑剤に使用されている。

特に、浸透・潤滑・防錆スプレーは、多くのメーカーより豊富な数の製品が出ているが、その品質はピンからキリまでの感があり、充分検討の上使用されるべきである。

《スプレー式潤滑剤の特徴》

- ①手軽に使用できる。
- ②保管が容易である。
- ③高い噴射圧で浸透性に優れる。
- ④冷却能力が期待できる。

【スプレー式潤滑剤と洗浄剤】

区分	住鋳潤滑剤	東洋化学商会	中京化成工業	オメガ	呉工業	スガイケミー
				トリフロー		
浸透・潤滑・防錆	スミオイルCMスプレー ルブリコ 420 ハイスリップ	KFラストスプレー ラストプロテクター	ベリコート12-34 ルブリフロー	オメガ636スプレー トリフローTRI-450A	CRC 5-56 CRC 3-36	POスプレー
容量	420ml * 10 * 2	420ml * 10 * 3		420ml*20本		445ml*12
防錆スプレー	TFPスプレー (有色、無色)	エースガードジャンボ (有色、無色)	※2 ハイガード DK-5			
容量	330ml*12	430ml*12	420ml * 6			
精密オイル潤滑 (極圧・耐摩耗)	モリオイルF-100	ザ・キング		トリフロー TRI-400	パワールブ	T&Dスプレー
グリース潤滑	SBマルチスプレー スミプレックスMP	耐熱グリススプレー	スーパーグリス No.1	オメガ57スプレー オメガ85スプレー	グリースメイト	VGスプレー
容量	420ml * 20	420ml * 10 * 3				445ml*12
高粘着性グリス (耐熱・耐水用)	スミタックススプレー スミプレックスMO					VG-HTスプレー
容量	420ml * 6					445ml*12
チェーン専用	チェーンスプレーPP チェーンスプレー	チェーンモリグリス			チェーンルブ	
容量	330ml * 6					
焼き付き防止剤 (-10~800℃)	スミテンプグリス スプレー			オメガ99スプレー		アンチシーズ スプレー
木工・紙工用	スミクロン2250	シリコーン滑り剤 420ml*10				
洗浄用スプレー	SBパーツクリーナー600 スミクリーン840	多目的クリーナー B&Pクリーナー ジャンボ	B&Pクリーナー		CRC 2-26	
容量	840ml * 30	840ml * 24				

※2 ハイガードDK-5スプレー:屋外長期防錆用の乾燥皮膜スプレー

2020年2月更新

(C)2019年1月LoyalYuki Corporation