

砕石場&鉱山の油圧作動油

すべての油圧装置は、「密閉器内の静止流体の一部に加えられた圧力は、流体のすべての部分にそのままの強さで伝わる。」というパスカルの原理の応用である。

油圧機器は、建設・船舶・製造工場などあらゆる産業機械の自動化省力化に使われ、近年ますます需要が増えている。



【砕石場&鉱山の耐摩耗性油圧作動油】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	カストロール
22	スーパーハイランド 22	スーパーハイドロ 22A		テラス S2 M-22	DTE 22	
容量	20L 200L	20Lポリ 200L		20L 200L	20L 200L	
32	スーパーハイランド 32	スーパーハイドロ 32A	ハイドロAW 32	テラス S2 M-32	DTE 24	ハイスピン AWS 32
容量	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
46	スーパーハイランド 46	スーパーハイドロ 46A	ハイドロAW 46	テラス S2 M-46	DTE 25	ハイスピン AWS 46
容量	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
56	スーパーハイランド 56		ハイドロAW 56			
容量	20L 200L		20L 200L			
68	スーパーハイランド 68	スーパーハイドロ 68A	ハイドロAW 68	テラス S2 M-68	DTE 26	
容量	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
フラッシング 用			(フラッシング油) ハイドロクリーン 5%添加			
容量			20L			
	 スーパーハイランド 46	 スーパーハイドロ 46A	 ハイドロAW 46	 テラス S2M-32		

2015年8月改編

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>