

製材工場の油圧作動油〔日本工業規格 JIS外〕

すべての油圧装置は、「密閉器内の静止流体の一部に加えられた圧力は、流体のすべての部分にそのままの強さで伝わる。」と言うパスカルの原理の応用である。

油圧機器は、建設・船舶・製造工場などあらゆる産業機械の自動化省力化に使われ、近年ますます需要が増えている。



【製材工場の耐摩耗性油圧作動油】

在庫品 ■

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル
フラッシング				(フラッシング油) ハイドロクリーン 5%添加		
容量				20L 200L		
22		スーパーハイランド 22	スーパーハイドロ 22A		テラス S2 M-22	DTE 22 ※XL22
容量		20L 200L	20Lポリ 200L		20L 200L	20L 200L
32	ハイドロタービン 32	スーパーハイランド 32	スーパーハイドロ 32A	ハイドロAW 32	テラス S2 M-32	DTE 24 ※XL32
容量	1L ■ 4L ■	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
46	ハイドロタービン 46	スーパーハイランド 46	スーパーハイドロ 46A	ハイドロAW 46	テラス S2 M-46	DTE 25 ※XL46
容量	1L ■ 4L ■	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
56		スーパーハイランド 56		ハイドロAW 56		
容量		20L 200L		20L 200L		
68	ハイドロタービン 68	スーパーハイランド 68	スーパーハイドロ 68A	ハイドロAW 68	テラス S2 M-68	DTE 26 ※XL68
容量	1L ■ 4L ■	20L 200L	20Lポリ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
写真						

2016年1月改編