

製材工場のギヤ油〔日本工業規格 ギヤ油 JIS K2219-1983〕

工業用極圧ギヤ油は、工業用ギヤ油二種に分類され、
主として一般産業用機械・圧延機の低速で、
高荷重の密閉ギヤ(減速機)用に使用されます。
「R&Oタイプ」の一種に対し二種は「EPタイプ」(Extreme
Pressure=極圧の意)と呼ばれています。



【製材工場のギヤ油 2種(極圧EP系)】

■在庫品

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル
68	(鉱物油) ローヤルギヤ MO-68	ボンノックM 68	(緑色) スーパーギヤ 68	ギヤ-SE 68	オマラ S2 G 68	ギヤ600XP 68
容量	1L ■ 4L ■	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M
100	(鉱物油) ローヤルギヤ MO-100	ボンノックM 100	(緑色) スーパーギヤ 100	ギヤ-SE 100	オマラ S2 G 100	ギヤ600XP 100
容量	1L ■ 4L ■	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M
150	(セミ合成油) ローヤルギヤ SO-150	ボンノックM 150	(緑色) スーパーギヤ 150	ギヤ-SE 150	オマラ S2 G 150	ギヤ600XP 150
容量	1L ■ 4L ■	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M
220	(セミ合成油) ローヤルギヤ SO-220	ウォームギヤルブ ボンノックM 220	(緑色) スーパーギヤ 220	ギヤ-W ギヤ-SE 220	オマラ S2 G 220	ギヤ600XP 220
容量	1L ■ 4L ■	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M
320	(セミ合成油) ローヤルギヤ SO-320	ボンノックM 320	(緑色) スーパーギヤ 320	ギヤ-W ギヤ-SE 320	オマラ S2 G 320	ギヤ600XP 320
荷姿	1L ■ 4L ■	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M
460	(セミ合成油) ローヤルギヤ SO-460	ボンノックM 460	ウォームギヤ スーパーギヤ 460	ギヤ-W ギヤ-SE 460	オマラ S2 G 460	ギヤ600XP 460
容量	1L ■ 4L ■	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M
写真						

※ローヤルギヤSOは、セミ合成油に有機モリブデンを配合した薄緑色のきれいなギヤオイル。磨耗防止・更油間隔の延長に最適。

2016年1月更新

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田家ノ前107-4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658

<http://www.loyal-grease.jp>