

製材工場のエンジン油【API American Petroleum Institute = 米国石油協会 分類】

圧縮爆発時に発生する熱を取る冷却作用、ガス漏れを防ぐ密封作用、エンジン内部をきれいに保つ清浄分散作用、酸や水分による金属の腐食防止作用等が要求されます。

APIサービス分類は現在CFからCI-4まで規格化されており、合成油タイプのもものが普及してきております。



【製材工場のディーゼルエンジン油】

■在庫品

API サービス分類	ローヤル油機	JXエネルギー	出光興産	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル
CF		ディーゼルCF 10W, 30, 40	モーテブS-300CF 310, 320, 330 340	ディーゼルCF 10W, 20W, 30, 40	リムラ D 10W, 30,	デルパック 1330
容量		20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
写真						
DH-1 CF	ディーゼル エンジンオイル 10W-30	ディーゼルDH-1/CF 10W-30 15W-40	マルチランナーDH-1 10W-30 15W-40	ディーゼル流星 10W-30 15W-40	リムラ D マルチ 10W-30 15W-40	デルパック 10W-30 15W-40
容量	4L ■	20L ■ 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L
写真						

2016年1月改編