

セメント工場のギヤ用潤滑剤

セメント工場のギヤ油は、粉碎ミルやロータリーキルン或いはベルトコンベアの減速機に使用されます。

低速・高荷重の減速機が多いので、有機モリブデンやMFT添加剤を配合したオプチギア等がお薦めです。

※使用実績：油温の低下、ピッチングの減少



【粉碎ミル・ロータリーキルンの減速機】

粘度区分 ISO VG	カストロール Optimol	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー) (緑色) スーパーギヤー	シェル石油 オマラ S2 G	エクソンモービル ギヤー600XP	住鉱潤滑剤 (添加剤:10%)
68	オプチギアBM 68	ボンノックM 68	スーパーギヤー 68	オマラ S2 G 68	ギヤー600XP 68	
容量	20L 208LD/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
100	オプチギアBM 100	ボンノックM 100	スーパーギヤー 100	オマラ S2 G 100	ギヤー600XP 100	モリコクF 100
容量	20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	4L 18L
150	オプチギアBM 150	ボンノックM 150	スーパーギヤー 150	オマラ S2 G 150	ギヤー600XP 150	
容量	20L 208LD/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
220	オプチギアBM 220	ウオームギヤルブ ボンノックM 220 220(N)	スーパーギヤー 220	オマラ S2 G 220	ギヤー600XP 220	
容量	20L 208LD/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
320	オプチギアBM 320	ウオームギヤルブ ボンノックM 320 380(N)	スーパーギヤー 320	オマラ S2 G 320	ギヤー600XP 320	モリコクF 320
容量	20L 208LD/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	18L
460	オプチギアBM 460	ボンノックM 460	ウオームギヤー スーパーギヤー 460	オマラ S2 G 460	ギヤー600XP 460	モリコクF 460
容量	20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	18L
680	オプチギアBM 680	ボンノックM 680	スーパーギヤー 680	オマラ S2 G 680	ギヤー600XP 680	
容量	20L	20L D/M	20L D/M	20L D/M	20L D/M	
写真						

2017年2月更新